

Afficheur ANTFT

TFT couleur

EN 81-70

EN 81-71

CE

Fabriqué en France



Version 7 pouces

ANTFT

Afficheur TFT couleurs
Disponible en 4.3", 5" et 7"

FONCTIONS PRINCIPALES

- Écran TFT couleur rétro-éclairé disponible en 3 versions : 4.3", 5" et 7"
- Montage de l'afficheur en horizontal ou en vertical
- Affichage des flèches de prochain départ (si l'armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome)
- Entrées pour affichage des messages **Hors Service**, **Surcharge**, **En Maintenance** et des pictogrammes **Alarme** et **Communication**
- Nom des niveaux modifiables par l'utilisateur via une table de caractères intégrée
- Synthèse vocale d'annonce des niveaux, ouverture et fermeture de porte via un kit de détection ANKIT ANVOX
- Gong de prochain départ 2 tons accompagnant les flèches
- Montage sur une boîte à boutons cabine (avec synthèse vocale) ou au palier (avec gong)
- Affichage possible de la date et de l'heure
- Configuration : par boutons intégrés à l'arrière de l'afficheur ou par smartphone
- Fond d'écran personnalisable : fond uni, dégradé ou photo
- **Option** : photos téléchargeables via un téléphone Android, l'application mobile DRIMTFT et module bluetooth
L'application DRIMTFT recadre automatiquement les photos importées dans l'afficheur

FONCTIONNEMENT DE L'AFFICHEUR

- En mode autonome, avec un kit impulseur ANKITCAB, à installer sur le toit de cabine avec aimants en gaine.
- En mode protocole, directement connecté à la manoeuvre, afficheurs compatibles: OTIS®, SCHINDLER®, TKE®, AUTINOR®, SODIMAS®, SPRINTE®, ORONA®, CG2A®...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 12 à 35 V DC
- Hauteur flèche/niveau : 40mm
- Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)
- Durée de vie : 70 000 heures



ANTFT4

Carte avec afficheur TFT - 4.3 pouces

- Version 4.3 pouces
- Dimensions : 106 x 80 mm
- Résolution : 480 x 272 pixels
- Consommation : 220 mA
- Fenêtre affichage : 98 x 57 mm
- Option: configuration ultra simple via Module Bluetooth (page 41)

Afficheur TFT 4.3 pouces avec Plexiglas
Verre antivandale STADIP

ANTFT4
STADIP/4



ANTFT5

Carte avec afficheur TFT - 5 pouces

- Version 5 pouces
- Dimensions : 140 x 80 mm
- Résolution : 480 x 272 pixels
- Consommation : 250 mA
- Fenêtre affichage : 113 x 65 mm
- Option: configuration ultra simple via Module Bluetooth (page 41)

Afficheur TFT 5 pouces avec Plexiglas
Verre antivandale STADIP

ANTFT5
STADIP/5



ANTFT7

Carte avec afficheur TFT - 7 pouces

- Version 7 pouces
- Dimensions : 182 x 102 mm
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Consommation : 300 mA
- Fenêtre affichage : 156 x 89 mm
- Intégration des informations : nombre de personne, charge, logo client, CE
- Option : configuration ultra simple via Module Bluetooth (page 41)

Afficheur TFT 7 pouces avec Plexiglas
Verre antivandale STADIP

ANTFT7
STADIP/7