

Afficheur TFT TFT Afficheur



IRIS 7"

Afficheur haute résolution de cabine.
Car high resolution position indicator.



EN

FONCTIONS PRINCIPALES

- Programmation facile via PC et software.
- Mise à jour via SD Card.
- Complètement personnalisable (fond, flèches, plans, logos et signaux).
- UNI EN 81-70.
- Insertion images et audio (pour les afficheurs de cabine).
- Fonction stand-by.
- Petit clavier à bord pour les fonctions principales (volume, interface de communication, premier étage, luminosité, durée stand-by).
- Eclairage de secours intégrée (pour les afficheurs de cabine).
- Communication: sériel Vega, CAN, RS485, parallèle, pour pilotage capteurs magnétiques.
- Boîtier de protection et de fixation.
- Montage: soit vertical qu'horizontal.
- Synthèse vocale à bord (uniquement IRIS 7")
- Température/calendrier (pour afficheur de cabine).
- Disponible mise à jour software via porte USB placée dans un bouton de cabine.

MAIN FEATURES

- Easy configuration through software or PC.
- Updating by SD-CARD.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signaling.
- UNI EN 81-70.
- Customizable background with pictures and sounds (for car position indicators).
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration)
- Integrated emergency light.
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Voice synthesizer on board (only IRIS 7").
- Calendar and temperature.
- Software updating is available by USB port on a button in the car.

EN OPTION / OPTIONAL

IRIS 5.6": Synthèse vocale / Voice synthesizer.

IRIS 7" ANTI-VANDALE/ VANDAL PROOF:

- épaisseur verre 10 mm / 10 mm glass thickness;
- étanchéité à l'eau / watertight seal.



IRIS 7": 154.1X86mm.

Zone visible / Viewable Area.



Fonds / Backgrounds.



Software de programmation /
Setting software.



Boîtier de protection /
Protective case.

IRIS 5.6":
115.20X86.40mm

Dimensions / Dimensions: 5.6" / 7".

Zone visible / Visible area: 5.6": 115.20 x 86.40 mm / 7": 154.1 x 86 mm.

Résolution / Resolution: 5.6": 640(RGB) x 480 -VGA / 7": 800(RGB) x 480 -WVGA.

Pixels (mm): 5.6": 0.198x0.198mm / 7": 0.1926 x0.1179 mm.

Couleurs / Colours: 5.6": 65.000 / 7": 16m.

Consommation d'énergie / Energy consumption: 5.6": 5W / 7": 360mA.

Alimentation / Power supply: 5.6": 12/24 Vdc / 7": 12±24 Vdc ±10%.

Température / Temperature range: 5.6" / 7": -20/+70°C.

Encombrement / Encumbrance: 5.6": 150x104mm / 7": 178x166mm.



Verre ovale / Oval lens.