











# ATTACHES DE CÂBLES & CONNECTEURS

VISUEL	DÉSIGNATION	SPÉCIFICATION	RÉFÉRENCE
	Bases auto-adhésives pour attaches de câble	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour attaches de câble de 2 à 4,8 mm</li> <li>Dimensions : 28 x 28 mm</li> <li>Support fournie sans attaches de câble</li> <li><b>Emballage : 10 pièces</b></li> </ul>	MMP000
	Attache de câble auto-adhésives	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour câble de 5,6 x 7,2 mm</li> <li>Dimensions : 27 x 17 mm</li> <li><b>Emballage : 10 pièces</b></li> </ul>	MMP001
	Attaches de câble auto-adhésives	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour câble de Ø 5,8 à 6,5 mm</li> <li>Dimensions : 20 x 18 mm</li> <li><b>Emballage : 10 pièces</b></li> </ul>	MMP002
	Attaches de câble auto-adhésives	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour câble de 7,9 x 11,8 mm</li> <li>Dimensions : 19 x 19 mm</li> <li><b>Emballage : 10 pièces</b></li> </ul>	MMP005
	Attaches de câble auto-adhésives	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour câble de 2,5 x 10,5 mm</li> <li><b>Emballage : 10 pièces</b></li> </ul>	MMP006
	Connecteur à visser	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour câble : 20 AWG x 3 – 16 AWG x 3</li> <li><b>Emballage : 20 pièces</b></li> </ul>	MMP101
	Connecteur à visser	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour câble : 24 AWG x 1 + 18 AWG x 1 24 AWG x 4 + 18 AWG x 1</li> <li><b>Emballage : 20 pièces</b></li> </ul>	MMP102
	Connecteur pour deux câbles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour 2 câbles de 0,65 – 0,4 mm (22 AWG – 26 AWG) en pur cuivre</li> <li><b>Emballage : à l'unité</b></li> </ul>	MMP103
	Connecteur pour deux ou trois câbles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour 2 ou 3 câbles en pur cuivre avec dérivation en forme de Y, 0,9-0,9 mm (19-26 AWG) pour câble creux ou 0,65-0,4 mm (22-26 AWG) pour câble à noyau plein</li> <li><b>Emballage : à l'unité</b></li> </ul>	MMP104
	Connecteur pour dérivation de câble	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour dérivation de câble en pur cuivre en forme de Y, 0,9-0,9 mm (22-26 AWG) pour câble creux ou 0,5-0,4 mm (24-26 AWG) pour câble à noyau plein</li> <li><b>Emballage : à l'unité</b></li> </ul>	MMP105