

CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FORTS

! Attention : les prix des câbles sont susceptibles d'évoluer en fonction du cours des matières premières.



CÂBLE DOUBLE ISOLATION

SÉRIE : H07RNF

Ce câble souple est obligatoire en chantier et en atelier (alimentation, éclairage, installation industrielle). Il est couramment utilisé pour des environnements sévères. Âme de cuivre nu. Multi-conducteurs / Multi-brins

Caractéristiques techniques :

- Tension : 450/750 V

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Commande par bobine de 50m minimum et par multiple de 50.	
Câble double isolation 2 x 1.5mm ²	H07RNF2x1,5
Câble double isolation 3G1.5mm ² (2 + terre)	H07RNF3G1,5
Câble double isolation 3G2.5mm ² (2 + terre)	H07RNF3G2,5
Câble double isolation 4G1mm ² (3 + terre)	H07RNF4G1
Câble double isolation 4 x 1mm ² (4 x 1)	H07RNF4x1
Câble double isolation 5G1mm ² (4 + terre)	H07RNF5G1
Câble double isolation 5G1.5mm ² (4 + terre)	H07RNF5G1,5



APPAREILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF ET CÂBLAGE FIXE

SÉRIE : H05VVF - JZ

Ces câbles gainés extérieurement sont multi-conducteurs et multi-brins.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 300/500 V
- multi-conducteurs et multi-brins

Pour des découpes sur-mesure NC.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
H05VVF : Commande par bobine de 100m et multiple de 50m.	
Câble électro-portatif de 2 x 0.75mm ²	H05VVF2x0,75
Câble électro-portatif de 2 x 1mm ²	H05VVF2x1
Câble électro-portatif de 2 x 1.5mm ²	H05VVF2x1,5
Câble électro-portatif de 3 x 0.75mm ² (2 + terre)	H05VVF3G0,75
Câble électro-portatif de 3 x 1.5mm ² (2 + terre)	H05VVF3G1,5
Câble électro-portatif de 3 x 2.5mm ² (2 + terre)	H05VVF3G2,5

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
JZ : Commande par bobine de 50m et multiple de 50m	
Câble fixe de 5 x 0.75mm ² (4 + terre)	JZ5G0,75
Câble fixe de 12 x 0.75mm ² (11 + terre)	JZ12G0,75
Câble fixe de 18 x 0.75mm ² (17 + terre)	JZ18G0,75
Câble fixe de 20 x 1mm ² (19 + terre)	JZ20G1