

COFFRETS DTU DOUBLE - IP54

COFFRETS POUR MACHINERIE D'ASCENSEUR

Coffrets DTU DOUBLE



Caractéristiques techniques :

- Coffret DTU double équipé avec 2 télérupteurs bipolaires 230 V
- Caractéristiques communes au DTU SIMPLE (voir **page 74**)
- Dimensions : 275 x 500 x 150 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tableau DTU 2x20A	970 020
Tableau DTU 2x25A	970 025
Tableau DTU 2x32A	970 000
Tableau DTU 2x40A	980 000
Tableau DTU 2x63A	990 000
Tableau DTU 2x80A	991 000
Tableau DTU 2x100A	992 000

COFFRETS DTU ÉCONOMIQUE

COFFRETS POUR MACHINERIE D'ASCENSEUR

DTU
ÉCONOMIQUE

EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX



Caractéristiques techniques :

- Équipé d'un coffret pour montage en saillie avec plaque de fond
- Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique tétra-polaire courbe C
- Protection éclairage et prise de cabine par disjoncteur différentiel phase/ neutre calibre 10A, 30mA
- Protection local et gaine technique comprenant la protection différentielle 30mA phase/neutre 4,5kA calibre 10A
- Télérupteur de commande d'éclairage gaine technique. BIPOLAIRE
- 2 prises de courant 2 x 10/16A + T
- Bornier d'arrivée de puissance / Bornier de terre
- 4 bornes 4mm² circuits auxiliaires machinerie
- Disjoncteur avec "verrouillage par cadenas"
- Dimensions : 350 x 250 x 105 mm
- Poids : 5 Kg

COFFRETS DESTINÉS À L'ALIMENTATION DES ASCENSEURS

- Conforme aux cahiers des charges
- DTU n° 70-1 de décembre 1980
- Norme NFC 15-100
- Norme NF-P82-210
- Alimentation par réseau TT neutre/230/400V 50Hz

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tableau DTU 16A : ECO	700 22499
Tableau DTU 20A : ECO	804 393
Tableau DTU 25A : ECO	804 394
Tableau DTU 32A : ECO	804 395
Tableau DTU 40A : ECO	804 396
Tableau DTU 63A : ECO	700 35643

Coffret EATON

Coffret DTU équipé avec un télérupteur bipolaire 230V



Certificats sur
www.drim.fr