

COLLERETTES RONDES / CARRÉES ET SPOTS LED

COLLERETTES « FIXE » RONDES À ENCASTRER (LIVRÉES SANS LAMPE)

Perçage ø56mm - Profondeur 28mm - Fourni avec une douille GU10 ou MR16 (à préciser) - Fixation de la lampe par clips



SFA/CH



SFB/CH



SFC/CH



SFD/CH



SFN/CH

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Aluminium brossé	SFA/CH
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Blanc	SFB/CH
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Chromé	SFC/CH
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Doré	SFD/CH
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Noir	SFN/CH

COLLERETTES À ENCASTRER (LIVRÉES SANS LAMPE)

Fourni avec une douille MR16 ou GU10 (à préciser)



53KDL

93 x 93 x 24mm
perçage : ø78mm



TS6020

80 x 80 x 20 mm
perçage : ø64mm



TS6024

80 x 80 x 17 mm
perçage : ø64mm



TS5031

ø79 x 25 mm
perçage : ø65mm



TS5033

ø79 x 25 mm
perçage : ø65mm

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Collerette carrée orientable à encastrer - 93 x 93 x 24mm - Finition : Aluminium	53KDL
Collerette carrée orientable à encastrer - 80 x 80 x 20mm - Finition : Aluminium	TS6020
Collerette carrée orientable à encastrer - 80 x 80 x 17mm - Finition : Aluminium	TS6024
Collerette « design » ronde fixe à encastrer - ø79 x 25mm - Finition : Nickel	TS5031
Collerette « design » ronde fixe à encastrer - ø79 x 25mm - Finition : Noir	TS5033

SPOTS LED

Éclairage indirect



DL116

Spot downlight bas profil en céramique

- 9W / 230V
- 665 Lm, 3000K ou 4000K
- Angle 160°
- Existe en version **dimmable**
- ø116 x 26 mm, perçage ø105mm

Blanc ou Alu



SPDA

SPDB

Spot downlight bas profil orientable et dimmable

- 6W / 230V **DIMMABLE**
- Finition aluminium brossé ou blanc
- 400 Lm - 2700K
- Angle 36° - IRC90 - HALED CREE
- ø85 x 31mm - perçage : ø68mm

CIVILIGHT

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Spot downlight en céramique 9W/230V - 3000K (blanc chaud)	DL116/9W3K
Spot downlight en céramique 9W/230V - 4000K (blanc froid)	DL116/9W4K
Spot downlight en céramique 9W/230V - 3000K (blanc chaud) - DIMMABLE	DL116D/9W3K
Spot downlight en céramique 9W/230V - 4000K (blanc froid) - DIMMABLE	DL116D/9W4K
Spot downlight orientable et dimmable 6W/230V - Finition blanc	SPDB/6W2K7
Spot downlight orientable et dimmable 6W/230V - Finition aluminium brossé	SPDA/6W2K7