

## Émetteur 2 boutons - DOITRAND



Modèle DOITRAND  
**TS2DE**

### Caractéristiques techniques :

- Type de codage : Dip switch
- Fréquence : 433.92Mhz
- Nombre de boutons : 2
- Portée : 50 à 100m
- Dimensions : 67 x 13 x 35 mm
- Alimentation : Pile 3V (type CR2016) fournie



**CR2016B**  
(Pile CR2016)

## Émetteurs - 2 boutons - Compatible DOITRAND



Modèle compatible  
**TS2DE/CD**

### Caractéristiques techniques :

- Type de codage : Code simple
- Fréquence : 433.92Mhz
- Nombre de boutons : 2
- Portée : 50 à 100m
- Dimensions : 55 x 35 x 10 mm
- Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie
- Compatible avec les modèles DOITRAND TS2DE, DOITRAND MPSTF2E-RJ (2 touches jaunes) et le modèle TKC ER2C4ACD.



**4023**  
(Pile A23)



Modèle compatible, boîtier ovale  
**TS2DE/OV**

### Caractéristiques techniques :

- Type de codage : Code simple
- Fréquence : 433.92Mhz
- Nombre de boutons : 2
- Portée : 50 à 100m
- Dimensions : 83 x 16 x 49 mm
- Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie
- Compatible avec les modèles DOITRAND MPSTF2E-RJ (2 touches jaunes) et le modèle TS2DE.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Émetteur DOITRAND	<b>TS2DE</b>
Émetteur compatible DOITRAND - 55 x 10 x 35 mm « COMPAT-D »	<b>TS2DE/CD</b>
Émetteur compatible DOITRAND - 83 x 16 x 49 mm « OVALE »	<b>TS2DE/OV</b>
Pile 3V - Type « CR2016 »	<b>CR2016B</b>
Pile 12V - type « A23 »	<b>4023</b>

## Récepteur compatible DOITRAND - 2 canaux

Ce récepteur fonctionne avec les émetteurs DOITRAND, COMPAT-D et de nombreuses télécommandes en 433 Mhz code fixe.



**RX2-XL**

### Caractéristiques techniques :

- Programmation : Codes de 12 à 80 bits, Rolling HCS ou Rolling EB
- Fréquence : 433.92 Mhz
- Nombre de canaux : 2
- Dimensions : 80 x 22 x 50 mm
- Alimentation : 12 / 24V AC-DC
- 1 relais NO/NF et 1 relais NO 2A/24Vac
- Possibilité de brancher une antenne externe pour améliorer la portée radio du récepteur (433.92 Mhz)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Récepteur DOITRAND - 2 canaux	<b>RX2-XL</b>
Antenne orientable accordée 433 Mhz	<b>ABF</b>