# module d'antiparasitage - circuit RC - 110..240 V CA

LA4DA2U

Statut commercial: Commercialisé

## **Principales**

| Gamme                         | TeSys   |
|-------------------------------|---|
| Nom de l'appareil             | LA4D  |
| Type de produit ou équipement | Module d'antiparasitage                                       |
| Compatibilité produit         | 3P LC1D80 à D150<br>4P LC1D80004D115004<br>4P LC1D40008D80008 |

## Complémentaires

| Emplacement de montage           | Haut                                   |
|----------------------------------|--|
| Mode d'installation              | Par vis                                |
| Technologie d'antiparasitage     | Circuit RC (résistance - condensateur) |
| [Uc] tension circuit de commande | 110240 V CA 50/60 Hz                   |
| Tension de crête maximale        | 3 Uc                                   |
| Poids                            | 0,018 kg                               |

#### **Environnement**

| Normes   | CEI 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
|--|---|
| Certifications du produit                      | UL<br>CSA   |
| Degré de protection IP                         | IP2x se conformer à CEI 60529   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -2555 °C  |
| Température ambiante de stockage               | -4080 °C  |

### **Emballage**

| Type d'emballage 1             | PCE      |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 4.200 cm |

| Longueur de l'emballage 1         | 2,700 cm              |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Poids de l'emballage 1            | 22,000 g              |
| Type d'emballage 2                | S01                   |
| Nb produits dans l'emballage 2    | 78                    |
| Hauteur de l'emballage 2          | 15,000 cm             |
| Largeur de l'emballage 2          | 15,000 cm             |
| Longueur de l'emballage 2         | 40,000 cm             |
| Poids de l'emballage 2            | 1,880 kg              |
| Type d'emballage 3                | P06                   |
| Nb produits dans l'emballage 3    | 2496                  |
| Hauteur de l'emballage 3          | 75,000 cm             |
| Largeur de l'emballage 3          | 60,000 cm             |
| Longueur de l'emballage 3         | 80,000 cm             |
| Poids de l'emballage 3            | 70,612 kg             |
| Durabilité de l'offre             |                       |
|                                   |                       |
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh                  | Déclaration REACh     |
| Sans SVHC REACh                   | Oui                   |
| Directive RoHS UE                 | Conforme              |
|                                   | Déclaration RoHS UE   |
| Sans métaux lourds toxiques       | Oui                   |

| Garant | tie cont | tract | tuelle |
|--------|----------|-------|--------|
|        |          |       |        |

Information sur les exemptions

Sans mercure

RoHS

DEEE

Régulation RoHS Chine

**Profil environnemental** 

Garantie 18 mois

Oui

Chine)

Oui

Déclaration RoHS pour la Chine

Profil environnemental du Produit

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Remplacement(s) recommandé(s)