



Chaque profilé aluminium est livré en longueur de 2 mètres avec un diffuseur translucide


Dimensions des profilés (en mm)



PAL5













PAL6



PAL15



PAL16

VISUEL	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
	Profilé aluminium anodisé pour bandes LED pour les bandes de 8 à 16 mm de large. Pour bande led de largeur 16mm max. Longueur : 2 mètres - Diffuseur translucide fourni	PAL5
	Étrier de montage pour PAL5	PAL5/E
	Capuchon de terminaison pour profilé PAL5 et PAL6	PAL5/C
	Profilé aluminium anodisé pour bandes LED. Fixation à angle 45°. Pour bande led de largeur 16mm max. « Spécial corniche » - Longueur : 2 mètres Diffuseur translucide fourni	PAL6
	Étrier de montage pour PAL6	PAL6/E
	Profilé aluminium anodisé pour bande led de largeur 10mm max. Longueur : 2 mètres Dimensions : 23 x 10 x 2000 mm Diffuseur translucide fourni	PAL15
	Étrier pour profilé PAL15	PAL15/E
	2 capuchons de terminaison pour profilé PAL15 (1 sans trou et 1 avec trou pour passage fils)	PAL15/C
	Profilé aluminium anodisé flexible pour bande LED IP20 uniquement (largeur 12mm maximum) Dimensions : (18 x 5,9 x 2004 mm) Diffuseur translucide fourni	PAL16
	Étrier pour profilé PAL16	PAL16/E
	2 capuchons de terminaison pour profilé PAL16 (1 sans trou et 1 avec trou pour passage fils)	PAL16/C