



Système de télécommande radio à modulation FM/FSK, composé d'un ou plusieurs émetteurs et d'un ou plusieurs récepteurs. Fréquence de la porteuse en bande UHF contrôlée par résonateur à ondes de surface (SAW). Récepteur super Hétérodyne à double conversion avec oscillateur local SAW, section RH-IF intégrée. 68 milliards de codes en mode « rolling ». Code usager précodé, différent pour chaque utilisateur. Apprentissage du code Tx (émetteur) à Rx (récepteur) par radio.

Récepteur modulaire - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP44 - 300 émetteurs maximum



RCQ449100

Caractéristiques techniques :

- Programmation : Rolling code
- Fréquence : 433.92 Mhz
- Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
1 relais inclus (impulsif NO)
- Dimensions : 110 x 110 x 33 mm
- Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

- Coffret IP44, boîtier pour l'extérieur en ABS
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 300 codes
- Peut accueillir jusqu'à quatre modules (relais) de type impulsif ou bi-stable

Modules - relais supplémentaire

type « impulsif » ou « bi-stable »



MCC4491RO
(impulsif NO)
MCC4491RC
(impulsif NF)



MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO)	RCQ449100
Relais impulsif NO	MCC4491RO
Relais impulsif NF	MCC4491RC
Relais bi-stable ON-OFF	MCC0381MO
Antenne orientable accordée 433 Mhz	ABF

Récepteur modulaire - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP44 - Avec afficheur - 1000 émetteurs maximum



RCQ449D00

Caractéristiques techniques :

- Programmation : Rolling code
- Fréquence : 433.92 Mhz
- Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
1 relais inclus (impulsif NO)
- Dimensions : 110 x 110 x 33 mm
- Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

- Afficheur intégré
- Coffret IP44, boîtier pour l'extérieur en ABS
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 1000 codes
- Peut accueillir jusqu'à quatre modules (relais) de type impulsif, temporisé ou bi-stable

Modules - relais supplémentaire

type « impulsif », « temporisé » ou « bi-stable »



MCC4491RO
(impulsif NO)
MCC4491RC
(impulsif NF)



MCC0381TO
(temporisé 1 à 60 secondes)



MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) - Avec afficheur	RCQ449D00
Relais impulsif NO	MCC4491RO
Relais impulsif NF	MCC4491RC
Relais temporisé (réglable de 1 à 60 secondes)	MCC0381TO
Relais bi-stable ON-OFF	MCC0381MO
Antenne orientable accordée 433 Mhz	ABF