

SCIES CLOCHES

- Scie cloche HSS bi-métalliques spécialement appropriée pour la plupart des matériaux tels que : acier, fonte, cuivre, bronze, aluminium, plastique, bois
- Peut être montée sur perceuses portatives, sur colonnes ou sur tours
- Profondeur de coupe : 32 mm



Adaptateur
54992



Scie cloche
54816

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|------------------------|-----------|
| Adaptateur scie cloche | 54992 |
| Scie cloche ø40 mm | 54816 |
| Scie cloche ø57 mm | 54825 |
| Scie cloche ø65 mm | 54829 |
| Scie cloche ø67 mm | 54830 |
| Scie cloche ø73 mm | 54832 |
| Scie cloche ø76 mm | 54833 |
| Scie cloche ø86 mm | 54836 |
| Scie cloche ø92 mm | 54838 |

COFFRETS DE MAINTENANCE

- Kit scie cloche **54000** comprenant :
 - 9 Trépans ø9 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 65 - 67 mm
 - 2 Adaptateurs
 - 1 Forêt HSS auto centreur ø6,35 x 100mm
- Kit forets **72000** comprenant :
 - 19 forets HSS de 1 à 10 mm



54000



72000

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|------------------------------|-----------|
| Kit scie cloche | 54000 |
| Kit composé de 19 forets HSS | 72000 |

FORETS MÉTAUX HSS

- Pointe : angle à 188°, affûtage en croix à partir de ø1,5 mm, dureté 63-66MRC
- Goujure : angle d'hélice de 23° à 33°, finition blanc brillant
- Queue décollétée à ø 12,7 à partir du ø13 mm



| RÉFÉRENCE | RÉFÉRENCE | RÉFÉRENCE |
|-------------|-------------|-----------|
| HSS ø1 mm | 12 x 34 mm | 72610 |
| HSS ø1,5 mm | 18 x 40 mm | 72615 |
| HSS ø2 mm | 24 x 49 mm | 72620 |
| HSS ø2,5 mm | 30 x 57 mm | 72625 |
| HSS ø3 mm | 33 x 61 mm | 72630 |
| HSS ø3,5 mm | 39 x 70 mm | 72635 |
| HSS ø4 mm | 43 x 75 mm | 72640 |
| HSS ø4,5 mm | 47 x 80 mm | 72645 |
| HSS ø5 mm | 52 x 86 mm | 72650 |
| HSS ø5,5 mm | 57 x 93 mm | 72655 |
| HSS ø6 mm | 57 x 93 mm | 72660 |
| HSS ø6,5 mm | 63 x 101 mm | 72665 |
| HSS ø7 mm | 69 x 109 mm | 72670 |